

FINE series PURE®

UJR接頭系列・自動熔接接頭系列



UJR



UJT-6.35M-AW-S



UJL-6.35M-AW-S

Safety & Clean Technology

富士金集團

追求「信賴性之極限值」的富士金產品陣容

墊片接頭UJR是精密接頭業者，透過長年之經驗累積，充分運用專業設計技術及生產技能，研發成功，順利達成產量目標，具備卓越性能、品質之配管接頭。

原本即廣受各界愛用的墊片接頭UJR是將配管熔接在套筒上，將墊片夾入套筒尖端氣密部位與本體氣密部位中央，栓上連接母螺帽，氣密成超精密連接母螺帽配管接頭。



高壓氣體官署認證品

Fujikin Incorporated

管接頭一覽表

	超小型自動熔接用短套筒	5
	超小型自動熔接用短套筒	5
	超小型自動熔接用短套筒	5
	自動熔接用套筒	5
	自動熔接用套筒	6
	自動熔接用套筒	6
	自動熔接用異徑套筒	6
	自動熔接用異徑套筒	6
	套筒 (SLEEVE)	7
	異徑套筒 (異徑 SLEEVE)	7
	公套筒 (MELT SLEEVE)	7
	異徑公套筒 (異徑 MELT SLEEVE)	7
	配管轉接器套筒 (TUBE ADAPTER SLEEVE)	8
	直式連管接頭 (STRAIGHT UNION BODY)	8

	異徑直式連管接頭 (異徑 STRAIGHT UNION BODY)	8
	面板連管接頭 (PANEL UNION BODY)	8
	特殊減壓連管接頭 (SPECIAL REDUCER UNION BODY)	9
	面板減壓連管接頭 (PANEL REDUCER UNION BODY)	9
	FInelok式直式連管接頭 (FInelok TYPE STRAIGHT UNION BODY)	9
	FInelok式面板連管接頭 (FInelok TYPE PANEL UNION BODY)	9
	半連管接頭 (HALF UNION BODY) (R螺絲)	10
	半連管接頭 (HALF UNION BODY) (NPT螺絲)	10
	半連管接頭 (HALF UNION BODY) (NPT螺絲)	10
	半連管接頭 (HALF UNION BODY) (NPT螺絲)	10
	備錶連管接頭 (GAUGE UNION BODY) (G螺絲)	11
	備錶連管接頭 (GAUGE UNION BODY) (R螺絲)	11
	備錶連管接頭 (GAUGE UNION BODY) (NPT螺絲)	11
	彎管連管接頭 (ELBOW UNION BODY)	11


	彎管半連管接頭 (ELBOW HALF UNION BODY) (R螺絲)	12
	彎管半連管接頭 (ELBOW HALF UNION BODY) (NPT螺絲)	12
	T型連管接頭 (T UNION BODY)	12
	十字型連管接頭 (CROSS UNION BODY)	12
	21.5MPa型雙套筒 (16.2MPa TYPE DOUBLE SLEEVE)	13
	1MPa式雙套筒 (1MPa TYPE DOUBLE SLEEVE)	13
	21.5MPa式雙套筒 (16.2MPa TYPE DOUBLE SLEEVE)	13
	半連管接頭 (HALF UNION BODY) (R螺絲)	13
	半連管接頭 (HALF UNION BODY) (NPT螺絲)	14
	備錶連管接頭 (UNION GAUGE BODY) (G螺絲)	14
	備錶連管接頭 (UNION GAUGE BODY) (R螺絲)	14
	備錶連管接頭 (UNION GAUGE BODY) (NPT螺絲)	14
	付護圈的墊片	15
	墊片 (GASKET)	15

	付護圈的墊片	15
	墊片 (GASKET)	15
	潔淨環 (PURE RING)	16
	連接母螺帽 (UNION NUT)	16
	長連接母螺帽 (UNION LONG NUT)	16
	連管接頭管帽 (COUPLING BODY)	16
	盲板套筒 (ROUND SLEEVE)	17
	連管接頭管帽 (CAP UNION BODY)	17
	限流式直式連管接頭 (ORIFICE TYPE STRAIGHT UNION BODY)	18
	限流式墊片 (ORIFICE GASKET)	18
	高流量型異徑套筒 (HIGH FLOW TYPE 異徑 SLEEVE)	18
	高流量型用母螺帽 (NUT FOR HIGH FLOW TYPE)	18
	高流量型用連管接頭管帽 (COUPLING BODY FOR HIGH FLOW TYPE)	18
	連管塞 (PLUG UNION)	19
	1MPa 式付潔淨環連管塞	19
	16.2MPa 式付潔淨環連管塞	19




超小型自動熔接用短套筒

(單位：mm)




口徑	口徑φ	D1	D2	L	L1	型號
6.35	6.35	4.4	12.65	15.2	6.35	UJR-6.35MS-AW-S

超小型自動熔接用短套筒




口徑	口徑φ	D1	D2	L	L1	型號
6.35	6.35	4.4	12.65	18.2	6.35	UJR-6.35MS-L18-AW-S
9.52	9.52	7.4	20.3	19.3	6.35	UJR-9.52MS-L19-AW-S
9.52	12.7	10.3	20.3	19.3	6.35	UJR-12.7MS-L19-AW-S

超小型自動熔接用短套筒




口徑	口徑φ	D1	D2	L	L1	型號
6.35	6.35	4.4	12.65	33.5	6.35	UJR-6.35MS-L33-AW-S
9.52	9.52	7.4	20.3	37.5	6.35	UJR-9.52MS-L37-AW-S
9.52	12.7	10.3	20.3	37.5	6.35	UJR-12.7MS-L37-AW-S

自動熔接用套筒




口徑	口徑φ	D1	D2	L	L1	型號
6.35	6.35	4.4	12.65	28	19.05	UJR-6.35MS-L28-AW
9.52	9.52	7.4	20.3	28.45	19.05	UJR-9.52MS-L28.5-AW
9.52	12.7	10.3	20.3	28.45	19.05	UJR-12.7MS-L28.5-AW

自動熔接用套筒




口徑	口徑φ	D1	D2	L	L1	型號
6.35	6.35	4.4	12.65	31	19.05	UJR-6.35MS-L31-AW
9.52	9.52	7.4	20.3	32	19.05	UJR-9.52MS-L32-AW
9.52	12.7	10.3	20.3	32	19.05	UJR-12.7MS-L32-AW

自動熔接用套筒



口徑	口徑φ	D1	D2	L	L1	型號
6.35	6.35	4.4	12.65	43.2	19.05	UJR-6.35MS-AW
9.52	9.52	7.4	20.3	45.45	19.05	UJR-9.52MS-AW
9.52	12.7	10.3	20.3	45.45	19.05	UJR-12.7MS-AW
19.05	19.05	16.57	29.1	51.5	19.05	UJR-19.05MS-AW

自動熔接用異徑套筒



口徑	口徑φ	D1	D2	D3	L	L1	型號
9.52	6.35	4.4	15.1	20.3	28.45	19.05	UJR-9.52×6.35MS-L28.5-AW

自動熔接用異徑套筒




口徑	口徑φ	D1	D2	D3	D4	L	L1	品 番
9.52	6.35	4.4	4.4	15.1	20.3	45.5	19.05	UJR-9.52×6.35MS-AW
19.05	6.35	4.4	16.57	22.2	29.1	51.5	19.05	UJR-19.05×6.35MS-AW
19.05	9.52	7.4	16.57	22.2	29.1	51.5	19.05	UJR-19.05×9.52MS-AW




套筒

(單位: mm)




口徑	口徑D	D1	D2	L	L1	型號
3.2	3.2	5.1	6.4	18	3	UJR-3.2S
6.35	6.35	8.9	12.65	33.5	7.2	UJR-6.35S
9.52	9.52	15.1	20.3	38	7.9	UJR-9.52S
9.52	12.7	15.1	20.3	38	9.7	UJR-12.7S
19.05	19.05	22.2	29.1	50.8	11.1	UJR-19.05S

異徑套筒




口徑	口徑D	D1	D2	D3	L	L1	型號
6.35	3.2	8.9	2.3	12.65	33.5	3	UJR-6.35×3.2S
9.52	6.35	15.1	4.8	20.3	38	7.2	UJR-9.52×6.35S

公套筒




口徑	口徑D	D1	D2	D3	D4	L	L1	型號
3.2	3.2	1.3	2.3	5	6.4	18	7.2	UJR-3.2MS
6.35	6.35	3.3	4.8	8.9	12.65	33.5	10.5	UJR-6.35MS
9.52	9.52	7.2	7.2	15.1	20.3	38	10.5	UJR-9.52MS
9.52	12.7	10.4	10.4	15.1	20.3	38	12.7	UJR-12.7MS

異徑公套筒




口徑	口徑D	D1	D2	D3	D4	L	L1	型號
6.35	3.2	4.8	2.3	8.9	12.65	33.5	7.2	UJR-6.35×3.2MS
9.52	6.35	7.2	3	15.1	20.3	38	10.5	UJR-9.52×6.35MS

配管轉接器套筒




口徑	口徑D	D1	D2	L	L1	型號
6.35	6.35	4.5	12.65	41	16	UJR-F6.35S
9.52	9.52	7	20.3	46	18	UJR-F9.52S
9.52	12.7	10	20.3	48.5	24.5	UJR-F12.7S

直式連管接頭



口徑	A	D	B	L	型號
3.2	5/16-24UNF	2.3	10	27.5	UJR-F-3.2
6.35	9/16-18UNF	4.8	17	39	UJR-F-6.35
9.52	7/8-14UNF	10.4	23	46	UJR-F-9.52
19.05	1 1/2-11UNEF	15.9	36	60.5	UJR-F-19.05

異徑直式連管接頭



口徑	口徑	A	A1	D	B	L	型號
6.35	3.2	9/16-18UNF	5/16-24UNF	2.3	17	35	UJR-F-6.35×3.2
9.52	6.35	7/8-14UNF	9/16-18UNF	4.8	23	44	UJR-F-9.52×6.35


面板連管接頭



口徑	A	面板孔徑	D	B	B1	L	L1	型號
6.35	9/16-18UNF	14.3	4.8	19	19	55	32	UJR-P-6.35
9.52	7/8-14UNF	22.3	10.4	26	26	63.5	36.5	UJR-P-9.52
19.05	1 1/2-11UNEF	31.8	15.9	38	38	88	50	UJR-P-19.05


特殊減壓連管接頭

(單位: mm)




口徑	口徑D	A	D1	D2	L	L1	B	型號
6.35	9.52	9/16-18UNF	4.8	7.52	42.05	19.05	17	UJR-F-6.35×9.52M

面板減壓連管接頭




口徑	口徑D	A	面板孔徑	L	L1	L2	B	B1	型號
6.35	6.35	4.4	9/16-18UNF	14.3	32	32	19.05	19	UJR-AP-6.35×6.35M-AW
9.52	9.52	7.4	7/8-14UNF	22.3	36.5	36.5	19.05	26	UJR-AP-9.52×9.52M-AW

FINELOK式直式連管接頭




口徑	口徑D	A	口徑	D1	B	B1	L	L1	L2	型號
6.35	3.2	9/16-18UNF	2.3	17	10	38.5	32	13		UJR-F-6.35×F3.2
6.35	6.35	9/16-18UNF	4.8	17	14	41.5	34.5	15		UJR-F-6.35×F6.35
9.52	6.35	7/8-14UNF	5	23	14	44	37	15		UJR-F-9.52×F6.35
9.52	9.52	7/8-14UNF	7.2	23	17	46	38	17.5		UJR-F-9.52×F9.52
9.52	12.7	7/8-14UNF	10.4	23	22	50	39	24		UJR-F-9.52×F12.7

FINELOK式面板連管接頭




口徑	口徑D	A	面板孔徑	D1	B	B1	B2	L	L1	L2	L3	型號
6.35	6.35	9/16-18UNF	11.2	4.8	17	14	14	57	50	33	15	UJR-FP-F6.35×6.35
9.52	9.52	7/8-14UNF	14.3	7.5	23	17	19	64	56	37	17.5	UJR-FP-F9.52×9.52
9.52	12.7	7/8-14UNF	19.1	10.4	23	22	23	69	58	40.5	24	UJR-FP-F12.7×9.52

半連管接頭 (R螺絲)




口徑	A	A1	D	B	L	型號
3.2	R1/8	5/16-24UNF	2.3	12	26	UJR-H-3.2A
6.35	R1/8	9/16-18UNF	4.8	17	33	UJR-H-6.35A
6.35	R1/4	9/16-18UNF	4.8	17	36	UJR-H-6.35B
6.35	R3/8	9/16-18UNF	4.8	17	38	UJR-H-6.35C
9.52	R1/4	7/8-14UNF	7.2	23	40	UJR-H-9.52B
9.52	R3/8	7/8-14UNF	9.7	23	41	UJR-H-9.52C
9.52	R1/2	7/8-14UNF	10.4	23	45	UJR-H-9.52D

半連管接頭 (NPT螺絲)




口徑	A	A1	D	B	L	型號
3.2	1/8NPT	5/16-24UNF	2.3	12	26	UJR-H-3.2AN
6.35	1/8NPT	9/16-18UNF	4.8	17	33	UJR-H-6.35AN
6.35	1/4NPT	9/16-18UNF	4.8	17	36	UJR-H-6.35BN
9.52	1/4NPT	7/8-14UNF	7.2	23	40	UJR-H-9.52BN
9.52	3/8NPT	7/8-14UNF	9.7	23	41	UJR-H-9.52CN
9.52	1/2NPT	7/8-14UNF	10.4	23	45	UJR-H-9.52DN

O型環半連管接頭(UNF螺絲)



口徑	A	A1	D	B	L	L1	O型環規格	型號
6.35	7/16-20UNF	9/16-18UNF	4.8	17	33	9.2	904	UJR-H-6.35×7/16-20-OS
6.35	9/16-18UNF	9/16-18UNF	4.8	21	33.5	10	906	UJR-H-6.35×9/16-18-OS
9.52	9/16-18UNF	7/8-14UNF	7.2	23	37.5	10	906	UJR-H-9.52×9/16-18-OS
9.52	3/4-16UNF	7/8-14UNF	7.2	23	40.2	11.2	908	UJR-H-9.52×3/4-16-OS
9.52	7/8-14UNF	7/8-14UNF	7.2	26	42	13	910	UJR-H-9.52×7/8-14-OS

O型環半連管接頭(UNF螺絲)




口徑	A	A1	D	B	L	L1	O型環規格	型號
6.35	PF1/4	9/16-18UNF	4.8	23	36.3	10	P15	UJR-H-6.35BF-OR
6.35	7/16-20UNF	9/16-18UNF	4.8	19	37.3	10.5	P12.5	UJR-H-6.35×7/16-20-OR
9.52	9/16-18UNF	7/8-14UNF	7.5	26	41.3	12	P18	UJR-H-9.52×9/16-18-OR




儀錶連管接頭 (G螺絲)

(單位: mm)




口徑	A	A1	D	B	L	型號
3.2	G1/8	5/16-24UNF	5.5	14	30	UJR-G-3.2AF
6.35	G1/4	9/16-18UNF	5.5	19	36	UJR-G-6.35BF
6.35	G3/8	9/16-18UNF	5.5	21	39	UJR-G-6.35CF
9.52	G3/8	7/8-14UNF	5.5	23	41	UJR-G-9.52CF
9.52	G1/2	7/8-14UNF	5.5	26	48	UJR-G-9.52DF

儀錶連管接頭 (Rc螺絲)




口徑	A	A1	D	B	L	型號
3.2	Rc1/8	5/16-24UNF	2.3	14	30	UJR-G-3.2AN
6.35	Rc1/8	9/16-18UNF	4.8	19	36	UJR-G-6.35A
6.35	Rc1/4	9/16-18UNF	4.8	19	36	UJR-G-6.35B
9.52	Rc3/8	7/8-14UNF	10.4	23	41	UJR-G-9.52C
9.52	Rc1/2	7/8-14UNF	10.4	26	48	UJR-G-9.52D

儀錶連管接頭 (NPT螺絲)



口徑	A	A1	D	B	L	型號
3.2	1/8NPT	5/16-24UNF	2.3	14	30	UJR-G-3.2AN
6.35	1/4NPT	9/16-18UNF	4.8	19	36	UJR-G-6.35BN
9.52	3/8NPT	7/8-14UNF	10.4	23	41	UJR-G-9.52CN
9.52	1/2NPT	7/8-14UNF	10.4	26	48	UJR-G-9.52DN


彎管連管接頭



口徑	A	D	L	型號
3.2	5/16-24UNF	2.3	19.5	UJR-L-3.2
6.35	9/16-18UNF	4.8	29	UJR-L-6.35
9.52	7/8-14UNF	10.4	33.5	UJR-L-9.52


彎管半連管接頭(R螺絲)

(單位: mm)




口徑	A	A1	D	D1	L	L1	型號
6.35	R1/8	9/16-18UNF	4.8	4.8	29	23	UJR-L-6.35A
6.35	R1/4	9/16-18UNF	4.8	4.8	29	26	UJR-L-6.35B
9.52	R1/4	7/8-14UNF	9.7	7.5	33.5	29	UJR-L-9.52B
9.52	R3/8	7/8-14UNF	9.7	9.7	33.5	30	UJR-L-9.52C
9.52	R1/2	7/8-14UNF	10.4	10.4	33.5	33	UJR-L-9.52D

彎管半連管接頭 (NPT螺絲)




口徑	A	A1	D	D1	L	L1	型號
6.35	1/8NPT	9/16-18UNF	4.8	4.8	29	23	UJR-L-6.35AN
6.35	1/4NPT	9/16-18UNF	4.8	4.8	29	26	UJR-L-6.35BN
9.52	1/4NPT	7/8-14UNF	9.7	7.5	33.5	29	UJR-L-9.52BN
9.52	3/8NPT	7/8-14UNF	9.7	9.7	33.5	30	UJR-L-9.52CN
9.52	1/2NPT	7/8-14UNF	10.4	10.4	33.5	33	UJR-L-9.52DN

T型連管接頭



口徑	A	D	L	L1	L2	型號
3.2	5/16-24UNF	2.3	39	19.5	19.5	UJR-T-3.2
6.35	9/16-18UNF	4.8	58	29	29	UJR-T-6.35
9.52	7/8-14UNF	10.4	67	33.5	33.5	UJR-T-9.52

十字型連管接頭




口徑	A	D	L	L1	型號
3.2	5/16-24UNF	2.3	39	19.5	UJR-X-3.2
6.35	9/16-18UNF	4.8	58	29	UJR-X-6.35
9.52	7/8-14UNF	10.4	67	33.5	UJR-X-9.52




21.5MPa式雙套筒

(單位: mm)




口徑	A	B	L	L1	L2	型號
6.35	9/16-18UNF	19	43.7	28.1	20.5	UJR-6.35S-W
9.52	7/8-14UNF	26	47.6	30.6	22.4	UJR-9.52S-W

1 MPa式雙套筒




口徑	A	B	L	L1	L2	型號
6.35	9/16-18UNF	19	49.7	28.1	20.5	UJR-6.35S-W-BR
9.52	7/8-14UNF	26	55	30.6	22.4	UJR-9.52S-W-BR

21.5MPa式雙套筒




口徑	A	B	L	L1	L2	型號
6.35	9/16-18UNF	19	49.7	28.1	23.3	UJR-6.35S-W-L-BR
9.52	7/8-14UNF	26	55	30.6	26	UJR-9.52S-W-L-BR

半連管接頭(R螺絲)




口徑	A	A1	D	B	B1	L	L1	L2	型號
6.35	R1/8	9/16-18UNF	4.35	17	19	51.7	38.5	22.5	UJR-HU-6.35A4AE
6.35	R1/4	9/16-18UNF	4.35	17	19	54.7	41.5	22.5	UJR-HU-6.35B4AE
9.52	R3/8	7/8-14UNF	7.3	19	26	61.7	46.5	25.5	UJR-HU-9.52C4AE
9.52	R1/2	7/8-14UNF	7.3	23	26	65.7	50.5	25.5	UJR-HU-9.52D4AE

半連管接頭(NPT螺絲)




口徑	A	A1	D	B	B1	L	L1	L2	型號
6.35	1/8NPT	9/16-18UNF	4.35	17	19	51.7	38.5	22.5	UJR-HU-6.35AN4AE
6.35	1/4NPT	9/16-18UNF	4.35	17	19	54.7	41.5	22.5	UJR-HU-6.35BN4AE
9.52	3/8NPT	7/8-14UNF	7.3	19	26	61.7	46.5	25.5	UJR-HU-9.52CN4AE
9.52	1/2NPT	7/8-14UNF	7.3	23	26	65.7	50.5	25.5	UJR-HU-9.52DN4AE

儀錶連管接頭(G螺絲)




口徑	A	A1	D	D1	B	B1	L	L1	L2	型號
6.35	G1/8	9/16-18UNF	4.35	5.5	17	19	51.7	38.5	22.5	UJR-GU-6.35A4AE
6.35	G1/4	9/16-18UNF	4.35	5.5	19	19	54.7	41.5	22.5	UJR-GU-6.35B4AE
9.52	G3/8	7/8-14UNF	7.3	5.5	23	26	61.7	46.5	25.5	UJR-GU-9.52C4AE
9.52	G1/2	7/8-14UNF	7.3	5.5	26	26	65.7	50.5	25.5	UJR-GU-9.52D4AE

儀錶連管接頭(Rc螺絲)



口徑	A	A1	D	B	B1	L	L1	L2	型號
6.35	Rc1/8	9/16-18UNF	4.35	17	19	51.7	38.5	22.5	UJR-GU-6.35A4AE
6.35	Rc1/4	9/16-18UNF	4.35	19	19	54.7	41.5	22.5	UJR-GU-6.35B4AE
9.52	Rc3/8	7/8-14UNF	7.3	23	26	61.7	46.5	25.5	UJR-GU-9.52C4AE
9.52	Rc1/2	7/8-14UNF	7.3	26	26	65.7	50.5	25.5	UJR-GU-9.52D4AE

儀錶連管接頭(NPT螺絲)




口徑	A	A1	D	B	B1	L	L1	L2	型號
6.35	1/8NPT	9/16-18UNF	4.35	17	19	51.7	38.5	22.5	UJR-GU-6.35AN4AE
6.35	1/4NPT	9/16-18UNF	4.35	19	19	54.7	41.5	22.5	UJR-GU-6.35BN4AE
9.52	3/8NPT	7/8-14UNF	7.3	23	26	61.7	46.5	25.5	UJR-GU-9.52CN4AE
9.52	1/2NPT	7/8-14UNF	7.3	26	26	65.7	50.5	25.5	UJR-GU-9.52DN4AE



付護圈的墊片


(單位: mm)



口徑	D	D1	T	材質	型號
6.35	5.5	11.8	0.8	90S16AW二次電解材料	UJR-6.35G-O
9.52	11	19.2	0.8	90S16AW二次電解材料	UJR-9.52G-O
6.35	5.5	11.8	0.8	鍍	UJR-6.35G-NI-O
9.52	11	19.2	0.8	鍍	UJR-9.52G-NI-O

鍍銀電線產品型號不需“-O”符號。


墊片



口徑	D	D1	T	材質	型號
6.35	5.5	12.4	0.8	90S16AW二次電解材料	UJR-6.35G-O
9.52	11	19.8	0.8	90S16AW二次電解材料	UJR-9.52G-O
3.2	2.3	6.4	0.5	鍍	UJR-3.2G-NI-O
6.35	5.5	12.4	0.8	鍍	UJR-6.35G-NI-O
9.52	11	19.8	0.8	鍍	UJR-9.52G-NI-O
19.05	17	28.5	0.8	鍍	UJR-19.05G-NI-O

鍍銀電線產品型號不需“-O”符號。


付護圈的墊片



口徑	D	D1	L	T	材質	型號
6.35	11.8	12.6	4	0.8	90S16AW二次電解材料	UJR-6.35RE-RO-O-BL
9.52	19.2	20	4.6	0.8	90S16AW二次電解材料	UJR-9.52RE-RO-O-BL
6.35	11.8	12.6	4	0.8	鍍	UJR-6.35RE-RO-NI-O-BL
9.52	19.2	20	4.6	0.8	鍍	UJR-9.52RE-RO-NI-O-BL

鍍銀電線產品型號不需“-O”符號。


直板



口徑	D	T	材質	型號
6.35	12.4	0.8	90S16AW二次電解材料	UJR-6.35G-O-BL
9.52	19.8	0.8	90S16AW二次電解材料	UJR-9.52G-O-BL
3.2	6.4	0.5	鍍	UJR-3.2G-NI-O-BL
6.35	12.4	0.8	鍍	UJR-6.35G-NI-O-BL
9.52	19.8	0.8	鍍	UJR-9.52G-NI-O-BL

鍍銀電線產品型號不需“-O”符號。


潔淨環



口徑	D	D1	L	型號
6.35	9.1	12.6	2.8	UJR-6.35B
9.52	15.3	20.3	3.5	UJR-9.52B


(單位: mm)

連接母螺帽




口徑	A	D	B	L	型號
3.2	5/16-24UNF	5.2	10	13.5	UJR-3.2N
6.35	9/16-18UNF	9.1	19	20.5	UJR-6.35N
9.52	7/8-14UNF	15.3	26	22.4	UJR-9.52N
19.05	1 1/2-18UNEF	22.3	38	29	UJR-19.05N

長連接母螺帽



口徑	A	D	B	L	型號
6.35	9/16-18UNF	9.1	19	23.3	UJR-6.35NL
9.52	7/8-14UNF	15.3	26	26	UJR-9.52NL


連管接頭管帽



口徑	A	D	B	L	型號
3.2	5/16-24UNF	5.2	10	12.7	UJR-C-3.2
6.35	9/16-18UNF	9.1	17	18.2	UJR-C-6.35
9.52	7/8-14UNF	15.3	23	20.5	UJR-C-9.52
19.05	1 1/2-18UNEF	22.3	36	25.5	UJR-C-19.05


直板套筒

(單位: mm)



口徑	D1	D2	L	E RING	品番
6.35	8.9	12.65	13.9	口徑7	UJR-6.35S-BL
9.52	15.1	20.3	16.2	口徑12	UJR-9.52S-BL

連管接頭管帽




口徑D	A	B	L	型號
3.2	5/16-24UNF	10	17	UJR-JC-3.2
6.35	9/16-18UNF	17	23	UJR-JC-6.35
9.52	7/8-14UNF	23	27	UJR-JC-9.52

選用產品

(單位: mm)


限流式直式連管接頭



口徑	D	D1	A	L	B	型號
6.35	4.8	※	9/16-18UNF	39	17	UJR-F-6.35-※


限流式直式連管接頭尺寸※目前已有0.1、0.2、0.3、0.4、0.5等實際安裝實績。

限流式墊片




口徑	D	材質	型號
6.35	※	SUS316L (1/2英寸規格)	UJR-6.35G-O-※
		鍍	UJR-6.35G-NI-O-※
9.52	※	SUS316L (1/2英寸規格)	UJR-9.52G-O-※
		鍍	UJR-9.52G-NI-O-※

限流式墊片尺寸※目前已有0.1、0.2、0.3、0.4、0.5等實際安裝實績。




口徑	D	材質	型號
6.35	※	SUS316L (1/2英寸規格)	UJR-6.35RE-RG-O-※
		鍍	UJR-6.35RE-RG-NI-O-※
9.52	※	SUS316L (1/2英寸規格)	UJR-9.52RE-RG-O-※
		鍍	UJR-9.52RE-RG-NI-O-※

高流量型異徑套筒




口徑	口徑D	D1	D2	L	型號
6.35	9.52	7.4	12.65	28.5	UJR-6.35x9.52MS-28.5APM
6.35	9.52	7.4	12.65	33	UJR-6.35x9.52MS-33.4PM

高流量型用母螺帽



口徑	A	D	B	L	型號
6.35	9/16-18UNF	9.7	19	20.5	UJR-6.35x9.52N

高流量型用連管接頭管帽




口徑	A	D	B	L	型號
6.35	9/16-18UNF	9.7	17	18.2	UJR-C-6.35x9.52

UJR 接頭

選用產品


(單位：mm)

連管塞




口徑	A	B	L	L1	E RING	型號
6.35	9/16-18UNF	19	26.4	20.5	口徑7	UJR-JP-6.35
9.52	7/8-14UNF	26	30.3	22.4	口徑12	UJR-JP-9.52

1Mpa式付潔淨環連管塞




口徑	A	B	L	L1	E RING	型號
6.35	9/16-18UNF	19	23.6	20.5	呼徑7	UJR-JPB-6.35-DMJ
9.52	7/8-14UNF	26	26.7	22.4	呼徑12	UJR-JPB-9.52-DMJ

16.2MPa式付潔淨環連管塞




口徑	A	B	L	L1	E RING	型號
6.35	9/16-18UNF	19	26.4	23.3	呼徑7	UJR-JPB-6.35
9.52	7/8-14UNF	26	30.3	26	呼徑12	UJR-JPB-9.52

1/8套筒



口徑	口徑D	D1	D2	L	L1	型號
3.2	3.2	1.8	6.4	22.7	6.35	UJR-3.2MS-AW-S-EAU

超小型自動熔接用異徑套筒




口徑	口徑D	D1	D2	L	L1	型號
6.35	3.2	1.8	12.65	33.5	6.35	UJR-6.35×3.2MS-AW-S-EAU

追求「信賴性之極限值」的富士金產品陣容

自動熔接配管接頭是精密接頭業者，透過長年之經驗累積，充分運用專業設計技術及生產技能，研發成功，順利達成量產目標，具備卓越性能、品質之配管接頭。

透過自動熔接機等實際施工數據，精研設計熔接外徑厚度等皆經由本公司獨特精密專業技術設計生產，故絕對可提供顧客穩定的熔接品質。



高壓氣體官署認證品

Fujikin Incorporated

管接頭一覽表

	超小型自動熔接接頭 (端頭)	23
	超小型自動熔接異徑接頭 (端頭)	23
	超小型自動熔接接頭 (T型)	23
	超小型自動熔接異徑接頭 (T型)	23
	超小型自動熔接接頭 (十字型)	24
	超小型自動熔接接頭 (三通)	24
	超小型自動熔接減壓接頭	24
	自動熔接接頭 (端頭)	24
	異徑自動熔接接頭 (端頭)	25
	自動熔接接頭 (T型)	25
	異徑自動熔接接頭 (T型)	25
	異徑直式自動熔接接頭	25
	自動熔接接頭 (特殊端頭)	26
	自動熔接接頭 (特殊T型)	26
	自動熔接接頭 (特殊T型)	26

特徵

- 自動熔接機用產品設計時已充分考量尺寸公差、精準度。
- 兩種熔接接頭已據系列化製作目標，大部分自動熔接機皆可採用。
- 內面經過超精密技術加工。亦可對應UP處理(富士金特殊表面處理)。
- 材質採用標準熔接後耐腐蝕性絕佳的SUS316L(W二次熔煉材極低Mn材質)。
- 特殊內表面處理：可經Cr₂O₃、FD(氟化耐腐蝕性)處理。
- 選用材料：可製作「熔接部位經100% Cr₂O₃處理」的FS9等。

型號標示

自動熔接接頭是以下列方式訂定型號，故訂貨、洽詢之際，敬請告知以下型號。

自動熔接接頭型號訂定方式


UJ T - 6.35 M - AW - S - 316LM - FD

接頭形狀	口徑	自動熔接用	熔接部位長度	材質	內面處理
			S：短型 無：長型		
◆接頭形狀					
L	端頭	LT	三通		
T	T型	S	減壓		
X	十字型				
◆口徑					
6.35表示1/4 ²⁰					
9.52表示3/8 ²⁰					
12.7表示1/2 ²⁰					
◆材質					
316LM	SUS316L之W二次熔煉材極低Mn材質				
FS39	龍磁體(Ferofit)系列特殊不鏽鋼				
無	SUS316L 特殊單熔體材				
◆內面處理					
UP	UP處理(富士金特殊表面處理)※				
FD	氟化耐腐蝕性處理				
PS	Cr ₂ O ₃ 處理				
BK	BK處理				
※316LM材質依據標準UP處理，故不予表示。					



超小型自動熔接管接頭(彎頭)


(單位：mm)



口徑Φ	D1	L	L1	A	B	C	型號
6.35	4.4	10.3	6.35	8	7.9	7.9	UJL-6.35M-AW-S
9.52	7.4	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJL-9.52M-AW-S
12.7	10.3	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJL-12.7M-AW-S


超小型自動熔接管接頭(十字型)

(單位：mm)




口徑Φ	D1	L	L1	L2	A	B	C	型號
6.35	4.4	20.6	10.3	6.35	8	7.9	7.9	UJX-6.35M-AW-S
9.52	7.4	23.8	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJX-9.52M-AW-S
12.7	10.3	27	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJX-12.7M-AW-S

超小型自動熔接異徑接頭(彎頭)




口徑Φ	D1	D2	D3	L	L1	A	B	C	型號
9.52	6.35	7.4	4.4	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJL-9.52M×6.35M-AW-S
12.7	6.35	10.3	4.4	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJL-12.7M×6.35M-AW-S
12.7	9.52	10.3	7.4	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJL-12.7M×9.52M-AW-S

超小型自動熔接管接頭(三通)




口徑Φ	D1	L	L1	A	B	C	型號
6.35	4.4	10.3	6.35	7.9	7.9	7.9	UJLT-6.35M-AW-S
9.52	7.4	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJLT-9.52M-AW-S
12.7	10.3	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJLT-12.7M-AW-S

超小型自動熔接管接頭(T型)




口徑Φ	D1	L	L1	L2	A	B	C	型號
6.35	4.4	20.6	10.3	6.35	8	7.9	7.9	UJT-6.35M-AW-S
9.52	7.4	23.8	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJT-9.52M-AW-S
12.7	10.3	27	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJT-12.7M-AW-S

超小型自動熔接減壓接頭




口徑Φ	D1	D2	D3	L	L1	型號
9.52	6.35	7.4	4.4	16	6.35	UJS-9.52M×6.35M-AW-S
12.7	6.35	10.3	4.4	16	6.35	UJS-12.7M×6.35M-AW-S
12.7	9.52	10.3	7.4	16	6.35	UJS-12.7M×9.52M-AW-S

超小型自動熔接異徑接頭(T型)



口徑Φ	D1	D2	D3	L	L1	L2	A	B	C	型號
9.52	6.35	7.4	4.4	23.8	11.9	6.35	11.1	11.1	11.1	UJT-9.52M×6.35M-AW-S
12.7	6.35	10.3	4.4	27	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJT-12.7M×6.35M-AW-S
12.7	9.52	10.3	7.4	27	13.5	6.35	14.3	14.3	14.3	UJT-12.7M×9.52M-AW-S

自動熔接管接頭(彎頭)




口徑Φ	D1	L	L1	A	型號
6.35	4.4	25	19.05	11.1	UJL-6.35M-AW
9.52	7.4	25	19.05	11.1	UJL-9.52M-AW
12.7	10.3	29	19.05	17.2	UJL-12.7M-AW




異徑自動熔接接頭(彎頭)

(單位：mm)




口徑φ	口徑φ1	D2	D3	A	L	L1	L2	型號
9.52	6.35	7.4	4.4	11.1	25	25	19.05	UJL-9.52M×6.35M-AW
12.7	6.35	10.3	4.4	17.2	29	29	19.05	UJL-12.7M×6.35M-AW
12.7	9.52	10.3	7.4	17.2	29	29	19.05	UJL-12.7M×9.52M-AW

自動熔接接頭(π型)




口徑φ	D1	L	L1	L2	A	型號
6.35	4.4	50	25	19.05	11.1	UJT-6.35M-AW
9.52	7.4	50	25	19.05	11.1	UJT-9.52M-AW
12.7	10.3	58	29	19.05	17.2	UJT-12.7M-AW

異徑自動熔接接頭(π型)



口徑φ	口徑φ1	D2	D3	A	L	L1	L2	型號
9.52	6.35	7.4	4.4	11.1	50	25	19.05	UJT-9.52M×6.35M-AW
12.7	6.35	10.3	4.4	17.2	58	29	19.05	UJT-12.7M×6.35M-AW
12.7	9.52	10.3	7.4	17.2	58	29	19.05	UJT-12.7M×9.52M-AW


異徑直式自動熔接接頭



口徑φ	D1	D2	D3	L	L1	型號
9.52	6.35	7.4	4.4	40	19.05	UJS-9.52M×6.35MAW
12.7	6.35	10.3	4.4	40	19.05	UJS-12.7M×6.35MAW
12.7	9.52	10.3	7.4	40	19.05	UJS-12.7M×9.52MAW

選用產品

自動熔接接頭(特殊彎頭)




口徑φ	D1	L	L1	L2	L3	A	型號
6.35	4.4	25	21	10.35	6.35	8	UJL-6.35ML×S-AW31BLM

選用產品


(單位：mm)

自動熔接接頭(特殊T型)




口徑φ	D1	L	L1	L2	L3	L4	A	型號
6.35	4.4	20.7	10.35	6.35	25	21	8	UJT-6.35MS×L-AW31BLM

自動熔接接頭(特殊T型)




口徑φ	D1	L	L1	L2	L3	L4	A	型號
6.35	4.4	50	25	21	10.35	6.35	8	UJT-6.35MS×L-AW31BLM

自動熔接用(彎頭)(1/80D)




口徑	D1	L	L1	A	B	C	型號
3.2	1.8	8.75	6.35	5	4.8	4.8	UJL-3.2M-AW-S-EAJ

自動熔接用(π型)(1/80D)



口徑	D1	L	L1	L2	A	B	C	型號
3.2	1.8	17.5	8.75	6.35	5	4.8	4.8	UJT-3.2M-AW-S-EAJ

超小型自動熔接接頭(減壓)



口徑φ	D1	D2	D3	L	L1	型號
6.35	3.2	4.4	1.8	16	6.35	UJS-6.35M×3.2MAW-S-EAJ